

選炭・選鑛・青化用機械器具製作所一覽

雑誌名	東北大学選鑛製錬研究所彙報
巻	10
号	1
ページ	114
発行年	1954-09-30
URL	http://hdl.handle.net/10097/00113480

選炭・選鐵・青化用機械器具製作所一覽 (VII)

機 器 名	型 式	主 要 寸 法	能 力	動 力 (馬力)	備 考
14. 三菱電機株式會社・大船工場 (鎌倉市大船 800)					
磁 選 機	磁石式フロッケット型 M-18	1,440mm × 1,420mm × 3,150mm	6~20t/hr	3HP	OP 磁石; 磁鐵鐵, 砂鐵選鐵
"	"	1,800mm × 1,600mm × 3,675mm	8~25t/hr	"	"
"	"	2,060mm × 1,980mm × 4,995mm	10~30t/hr	5HP	"
"	磁石式フレンジル型 DA-66	2,790mm × 1,380mm × 2,314mm	2~10t/hr	2HP	" ; 磁鐵鐵, 砂鐵選鐵, 重液回收
"	磁 石 式 CM-5	1,330mm × 1,305mm × 1,100mm	1~3t/hr	1HP	" ; 砂鐵選鐵, 除鐵
"	" C-5	1,250mm × 1,090mm × 900mm	1~3t/hr	"	"
"	電磁式フロッケット型 KF-18	1,350mm × 1,420mm × 3,150mm	4~15t/hr	2HP	電磁石; 磁鐵鐵, 磁硫鐵鐵選鐵, 重液回收
"	" KF-24	1,650mm × 1,600mm × 3,675mm	6~20t/hr	3HP	"
"	" KF-36	2,010mm × 1,980mm × 4,480mm	10~25t/hr	"	"
"	電磁式フレンジル型 SL-66	1,235mm × 1,180mm × 1,190mm	4~15t/hr	1HP	"
"	" SL-89	1,650mm × 1,370mm × 1,550mm	6~20t/hr	2HP	"
"	電磁式デイングス・ロッシェ型 R-36	2,200mm × 1,650mm × 3,250mm	5~12t/hr	3HP	磁鐵鐵, 磁硫鐵鐵選鐵, 重液回收, 除鐵
"	電 磁 式 CB型	2,870mm × 1,600mm × 4,380mm	0.3~0.5t/hr	"	モナズ石, タングステン鐵選鐵
"	" HM-3	1,460mm × 810mm × 1,225mm	0.2~0.4t/hr	1HP	カーボラダム中の除鐵
"	" HM-10	2,300mm × 840mm × 1,350mm	0.2~1.0t/hr	"	三段式
除 鐵 器	式 LF-2	470mmφ × 550mm	1~2t/hr		ベルトコンベヤにて搬送中の鐵石中の鐵片除去
磁 氣 フ ー リ	電 磁 式 EP-56	500mmφ × 560mm		0.5kW	OP 磁石, "
"	磁 石 式 MP-66	600mmφ × 650mm		0.7kW	ベルトコンベヤにて搬送中の鐵石中の鐵片除去
吊 上 電 磁 石	UM-5	460mm (磁極巾)		0.4kW	試驗用, 磁束密度 10,000 gauss 迄調製可能
磁 選 機	D T 型	200mm × 360mm × 1,100mm			
15. 日本特殊金屬工業株式會社 (東京都新宿區角管 3 丁目 244 番地)					
金 網					耐酸, 耐アルカリ, 耐熱及び耐磨性特殊合金製, モ ネルメタル, 18-8 ステンレス鋼其他各種線材; S.W.G. No. 8~44 其他各種線徑; 16mm~0.131mm (120mesh) 其他各種目數; 平織, 綾織其他各種織 方; 各種寸法; 鐵山, 炭礦用其他一般用途